

TFS-Dialog 400 Serie



Design-Türsprechsystem mit höchstem Bedienkomfort



- Betrieb am analogen Nebenstellenanschluss eines markeneigenen oder anderen ITK-Systems
- 1 – 4 Klingeltasten (frei konfigurierbar)
- Programmierung der Rufnummern und Funktionen mittels App (für iOS und bis Android 13)
- Namensschildbeleuchtung ohne zusätzliche Speisung
- Indirekte Umfeld-Beleuchtung (Klingeltrafo erforderlich)

Ihre Vorteile im Detail

Das TFS-Dialog 400 mit seiner edlen Glasfront und der indirekten Beleuchtung setzt ganz neue Akzente. Aber auch bei der Funktionalität setzt das Türsprechsystem neue Maßstäbe. Nicht nur die Anzahl der Klingeltasten ist von 1 bis 4 frei wählbar, auch eine Codeschloss-Funktion kann mit dem TFS-Dialog 400 komfortabel realisiert werden. Und der Clou: Die Einrichtung erfolgt mittels App einfach von einem Android- oder iOS-Gerät.*

Das TFS-Dialog 400 wird über ein zweiadriges Kabel direkt an einem analogen Teilnehmerport Ihres ITK-Systems angeschlossen und verhält sich ähnlich wie ein Telefon: Mit Betätigen der Klingeltaste wird automatisch eine interne oder externe Rufnummer gewählt.

*Smartphones mit Android 14 und höher werden nicht unterstützt. Die Codeschloss-Funktion ist daher nur per iPhone oder Android Phone mit den OS-Versionen 8 bis 13 nutzbar

Leistungsmerkmale im Überblick

TFS-FUNKTIONEN

- Betrieb am analogen Nebenstellenanschluss eines markeneigenen oder anderen Kommunikationssystems
- Hochwertiges Gehäuse mit edler Glasfront
- 1 bis 4 Klingeltasten (frei konfigurierbar), optional als Lichttaste verwendbar
- Beleuchtung des Beschriftungsfeldes mit wartungsfreier LED-Technik, ohne zusätzliche Speisung
- Indirekte Umfeld-Beleuchtung (Klingeltrafo erforderlich)
- Programmierung der Sprechstelle mittels App (iOS und Android)
- Zwei Empfindlichkeitspegel für laute und leise Umgebungen
- Schaltkontakte für Türöffner, Klingel und Licht (Klingeltrafo erforderlich)
- Intelligente Tür-Offen-Erkennung mit Rufunterbrechung
- Zusätzliche Schaltmöglichkeiten durch optionale a/b-Schaltmodule
- Exzellente Sprachverständlichkeit, frequenzoptimierte Verstärkerelektronik
- Flache Bauweise mit nur 28 mm Bauhöhe
- Wartungsfreie Sensortasten
- Frontscheibe aus 6 mm dickem Sicherheitsglas
- Codeschlossfunktion¹

PRODUKTVARIANTEN

- 90061 / TFS-Dialog 400, schwarz
- 90167 / TFS-Dialog 400, weiß
- 90168 / TFS-Dialog 400, anthrazit

KOMPATIBLE PRODUKTE

- 90577 / COMpact 3000 ISDN
- 90118 / COMpact 4000
- 90334 / COMpact 5200
- 90335 / COMpact 5200R
- 90336 / COMpact 5500R

- 90670 / COMmander® 6000
- 90671 / COMmander® 6000R
- 90672 / COMmander® 6000RX
- 90638 / a/b-Schaltmodul
- 90077 / SG-100

TECHNISCHE DATEN

- Versorgungsanschluss: a/b-Nebenstellenanschluss des ITK-Systems
- Wahlverfahren: MFV
- Betriebsspannung aus a/b-Port:
16 – 60 V DC (Speisung der Beleuchtung über Klingeltrafo) oder
19 – 60 V DC (Speisung der Beleuchtung über a/b-Port)
- Betriebsspannung aus Klingeltrafo (optional): 8 V – 12 V AC, 40 mA (Speisung der Ausgänge und LED-Beleuchtung)
- Leistungsaufnahme für LED-Beleuchtung (Klingeltrafo): 35 mA – 40 mA
- Schleifenstrom, betriebsartabhängig: <1 mA / 20 mA – 60 mA
- Kontaktbelastbarkeit Türöffner: 12 V AC / 40 V DC, 2 A
- Kontaktbelastbarkeit Klingelausgang und Treppenlicht: 12 V AC / 40 V DC, 1 A
- Lautsprecher: Ø 50 mm
- Temperaturbereich: -20 °C – +50 °C
- Gehäuse: Glas (Frontscheibe) / Kunststoff (Unterschale)
- Abmessungen (B x H x T): 140 mm x 220 mm x 28 mm
- Gewicht: ca. 680 g
- Schutzart: IP44
- Konformität: CE

LIEFERUMFANG

- Türsprechstelle TFS-Dialog 400
- Anschluss- und Bedienanleitung
- Beschriftungsfolie
- Inbusschlüssel

¹ Smartphones mit Android 14 und höher werden nicht unterstützt. Die Codeschloss-Funktion ist daher nur per iPhone oder Android Phone mit den OS-Versionen 8 bis 13 nutzbar.

BESTELLINFORMATION Bezeichnung: TFS-Dialog 400 Serie